



DEVIflex™ 20T (DTIP)

DEVIflex™ 20T, zorlu IEC 60800:2009 standardının M2 gerekliliklerine uygun bir yüksek performanslı, esnek elektrikli ısıtma kablosudur.



Yuvarlak profili, çok çeşitli iç mekan zemin yapısı uygulamalarına monte edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca ısıtma kablosunun yanlışlıkla kanala monte edilmesini önlemek için kolayca görülebilen yuvarlak bir soğuk uca sahiptir.

DEVIflex™, sert bir kırmızı PVC dış kılıfa sahip tam blendajlı, çift iletkenli bir kablodur. Yüksek kaliteli malzemeler ve dayanıklı bir tasarıma sahip tüm DEVIflex™ kablolarını benzeri olmayan 20 yıllık DEVIwarranty™ garantimizle sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Avantajları:

- Kolay montaj
- Esnek kablo
- Güvenli ve sağlam
- Uzun kullanım ömrü
- 20 yıllık DEVIwarranty™ garantisi

Standart uygunluğu:

- DEVIflex™, IEC60800:2009 standardına uygundur
- SEMKO tarafından üçüncü taraf



Tip	Değer
Çalışma gerilimi	220V - 240V
Yapı	Yuvarlak, blendajlı çift iletken, bir soğuk uç
Çıkış	20 W/m
Maks. ortam sıcaklığı	65°C
Kablo boyutları	Ø 6,9 mm
Bozulma dayanımı	1500 N
Çekme dayanımı	500 N
İletken izolasyonu	PEX
Dış kılıf	PVC
Blendaj	%100 kapsama; alüminyum folyo; 0,5 mm ² kalaylanmış bakır boşalım kablosu
Soğuk uç	2,3 m DTCL, topraklı
Min. kurulum sıcaklığı	-5°C
Min. bükme yarı çapı	6 x kablo çapı (Ø)

Tip

Parça no.	Efektif @ 230V~	Kablo uzunluğu	Direnç	Soğuk uç	EAN no.
140F1253	140W	7,1 m	375,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223895
140F1254	195W	10,0 m	269,0 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223901
140F1403	245W	12,1 m	217,8 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466226308
140F1255	330W	16,5 m	161,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223918
140F1256	415W	21,0 m	128,1 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223925
140F1257	555W	28,0 m	95,2 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223932
140F1258	650W	32,0 m	81,3 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223949
140F1259	700W	36,0 m	75,6 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223956
140F1260	835W	43,0 m	63,2 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223963
140F1261	970W	50,0 m	54,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223970
140F1262	1130W	56,0 m	46,8 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223987
140F1263	1275W	65,0 m	41,5 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466223994
140F1264	1415W	70,0 m	37,4 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224007
140F1265	1565W	78,0 m	33,9 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224014
140F1266	1700W	86,0 m	31,1 Ohm	3 x 1,5 mm ²	5703466224021
140F1267	1975W	100,0 m	26,8 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224038
140F1268	2250W	112,0 m	23,5 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224045
140F1269	2530W	125,0 m	20,9 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224052
140F1270	2905W	148,0 m	18,2 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466224069
140F1404	3180W	163,0 m	16,6 Ohm	3 x 2,5 mm ²	5703466226315